

Systémy výklopov



AVENTOS HK top – výklop Štandard | SERVO-DRIVE

Drevené čelá, široké a úzke hliníkové rámečky



Výborne sa hodí na výklopy horných skriniek menších výšok, vysokých skriň a skriniek nad chladničkou

Výšky korpusu KH 205–600 mm
Šírky korpusu KB do 1800 mm

Vďaka BLUMOTION sa jemne a ticho doviera
Malé ovládacie sily
Vyvážený komfort pohybu s plynulým dobehom
Montáž bez použitia náradia
Nastavenie čela v troch smeroch
Jednoduché, plynulé nastavenie zdvíhacieho mechanizmu

Nie sú potrebné žiadne závesy
Integrované bezpečnostné riešenie
Integrovaný spojový obmedzovač uhla otvorenia

Webový kód
DQHFJY

Faktor výkonu LF
Výška korpusu KH (mm) x hmotnosť čela FG vrátane dvojnásobku hmotnosti úchytky (kg)

V rozsahu prekrytia odporúčame silnejší zdvíhací mechanizmus!

- Štandard
- SERVO-DRIVE

Informácie o objednávaní

1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Súprava zdvíhacích mechanizmov
Upevnenie predmontovanými systémovými skrutkami			
	Faktor výkonu LF	Uhol otvorenia	Č. výrobku
	420–1610	107°	22K2310
	930–2800	107°	22K2510
	1730–5200	107°	22K2710
	3200–9000	107°	22K2910

Pozostáva z:
1 2x Symetrický zdvíhací mechanizmus s predmontovanými systémovými skrutkami

Upozornenie
Max. hmotnosť čela 18 kg FG pri dvoch zdvíhacích mechanizmoch!
Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa faktor výkonu môže zvýšiť až o 50 %. U širokých korpusov odporúčame tretí zdvíhací mechanizmus. Dôvodom je priehyb čela v otvorenej polohe

1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Súprava zdvíhacích mechanizmov
Upevnenie skrutkami do drevotrieskových dosiek s dorazom			
	Faktor výkonu LF	Uhol otvorenia	Č. výrobku
	420–1610	107°	22K2300
	930–2800	107°	22K2500
	1730–5200	107°	22K2700
	3200–9000	107°	22K2900

Pozostáva z:
1 2x Symetrický zdvíhací mechanizmus
Vrátane hľadania presnej polohy
– 8x Skrutky do dreva Ø 4 x 35 mm

Upozornenie
Max. hmotnosť čela 18 kg FG pri dvoch zdvíhacích mechanizmoch!
Pri použití tretieho zdvíhacieho mechanizmu sa faktor výkonu môže zvýšiť až o 50 %. U širokých korpusov odporúčame tretí zdvíhací mechanizmus. Dôvodom je priehyb čela v otvorenej polohe

3	<input type="checkbox"/>	Súprava krytiel	
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	HGR SW TGR	Plast	22K8000
Pozostáva z:			
–	1x	Krytka vľavo	
3b	1x	Krytka vpravo	
3c	2x	Krytka s vyhlbeným logom Blum IN-G	

3	<input checked="" type="checkbox"/>	Súprava krytiel na SERVO-DRIVE	
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	HGR SW TGR	Plast	23K8000
Pozostáva z:			
3a	1x	SERVO-DRIVE krytka vľavo	
3b	1x	Krytka vpravo	
3c	2x	Krytka s vyhlbeným logom Blum IN-G	
3d	2x	Vysielač SERVO-DRIVE	
3e	2x	Dištančný doraz Blum, Ø 5 mm	

4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Súprava upevnenia čela
	Vyhotovenie	Č. výrobku	
	Drevené čelá a široké hliníkové rámy	1	20S4200
	Úzke hliníkové rámy		20S4200A

¹ Na drevené čelá použite 4 skrutky do drevotrieky (609.1x00) z každej strany
¹ Na široké hliníkové rámy používajte 4 skrutky do plechu so zapustenou hlavou (660.0950) z každej strany

4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Upevnenie čela
	Vyhotovenie	Č. výrobku	
	Tenké čelá		20S42T1

EXPANDO T je vhodný na tenké čelá – pozri odkaz na stránku

6	<input checked="" type="checkbox"/>	Súprava SERVO-DRIVE	
	Farba	Materiál	Č. výrobku
	R7037	Plast	23KA000

Pozostáva z:
6a 1x Pohonná servo jednotka
6b 1x Rozvodný kábel, 1500 mm
6c 1x Svorka
6d 2x Káblová koncovka
Pri viac ako 3 zdvíhacích mechanizmoch odporúčame použiť 2 synchronizované pohonné servo jednotky

7	<input checked="" type="checkbox"/>	Transformátor Blum 24 W		
	Jazykový balík	Č. výrobku	Jazykový balík	Č. výrobku
	A	Z10NE030A	F	Z10NE030F
	B	Z10NE030B	G	Z10NE030G
	C	Z10NE030C	H	Z10NE030H
	D	Z10NE030D	J	Z10NE030J
	E	Z10NE030E		

Vrátane návodu na montáž a obsluhu
Bez sieťového kábla
Jazykový balík
A DE | EN | FR | IT | NL F BG | ET | LT | LV | RO | RU
B DA | EN | FI | NO | SV G EN | ES | FR
C EL | EN | HR | SL | SR | TR H EN | ZH
D EN | ES | FR | IT | PT J JA
E CS | HU | PL | SK
Označenia jazykov podľa ISO-639

